



BITUMEN 808

Битумный герметик 808

Пластично - эластичный герметик на битумной основе. Для кровельных, строительных и ремонтных работ снаружи и внутри помещения.

Цвет: черный

Основные свойства:

- водонепроницаемость,
- отсутствие асбестовых наполнителей,
- обладает устойчивостью к старению, к неблагоприятным атмосферным условиям и агрессивным химическим средам,
- не растекается при высоких температурах,
- не трескается при низких температурах.

Отличная адгезия к большинству материалов:

бетону, штукатурке, каменной кладке, металлу, стеклу, кровельным материалам.

Область применения.

Предназначен для герметизации, уплотнения и заполнения трещин в кровле, дренажных систем, дымоходов, стыков кровельных соединений, для быстрого устранения протечек крыш, водосточных труб и желобов, фундаменте и цоколе здания.

Для герметизации швов, световых куполов шахт и проводки антенн.

Способ применения.

Поверхности основания очистить и обезжирить. Работы производить на сухой поверхности. Герметик наносить с помощью шприца для герметиков и равномерно распределить по поверхности шпателем. Окончательное затвердевание шва происходит в течение нескольких дней, в зависимости от материала поверхности, толщины слоя и атмосферных условий.

Особые условия.

Содержит растворитель! Беречь от детей! Проводить внутренние работы в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы использовать защитную одежду и перчатки.

Температурный режим.

Термостойкость от - 40°C до + 95°C.

Применять при температуре от 0°C до + 40°C.

Хранение.

Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

Срок хранения

24 месяца в неповрежденной упаковке производителя.

Упаковка (ед.)	пластмассовый картридж
Емкость (мл)	310
В коробке (шт.)	12
На поддоне (шт.)	2016

Технические характеристики

Основа	битумные эластомеры
Тип шва	пластично-эластичный
Механизм отвердевания	за счет испарения растворителей
Твердость (Shore A)	8-15
Время пленкообразования	20 мин.
Время полного высыхания*	5-7 дней

*зависит от типа поверхности, атмосферных условий и толщины слоя

KIM Jarolim
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Sulzdorf/Germany

ООО „АЛЬФА-ГЕРМЕТИК“
тел./факс: +7 (495) 739 44 14
www.alfagermetik.ru
alfagermetik@alfagermetik.ru