



ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

■ Концентрированный состав огнебиозащиты дерева INVAMAT 720



Концентрированный состав огнебиозащиты дерева INVAMAT 720 производится в виде порошка (кристаллы бело-серого цвета), представляет собой сложную систему антипиренов, фунгицидов и стабилизаторов. Предназначен как для профессионального применения, так и населением в быту.

INVAMAT 720 разработан для комплексной защиты изделий из дерева от воздействия огня (отвечает I и II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363), грибка, плесени и насекомых-вредителей.

Для достижения II группы огнезащитной эффективности на 1 квадратный метр древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 270 гр. рабочего раствора INVAMAT 720. При нанесении на не струганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Для достижения I группы огнезащитной эффективности на 1 квадратный метр древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 500 гр. рабочего раствора. При нанесении на не струганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Соотношение в %	Соотношение в частях
33% порошка + 77% воды	1 часть порошка + 2 части воды

Концентрат обладает длительным сроком хранения, удобен при транспортировке и приготовлении, имеет плотность 2,29 гр./см.3 Для приготовления рабочего раствора порошок смешивается с водой в соотношении 1:2 по массе. (см. таблицу).

Важно!

Состав является щелочным (совместим с другими составами и покрытиями на нейтральной, либо щелочной основе) и не совместим с продуктами на кислотной и аммониевой основе.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

Кол-во литров рабочего раствора	Вес/объем концентрата	Вес/Объем воды
1 литр рабочего р-ра	410 гр. / 180 мл	820 мл.
3 литра рабочего р-ра	1,23 кг. / 540 мл.	2,46 л.
5 литров рабочего р-ра	2,05 кг. / 890 мл.	4,11 л.
10 литров рабочего р-ра	4,1 кг. / 1,8 л.	8,2 л.